

## ■コンボシネ・スタンド (H)

- ・仕様： スチール製クレストバージョン
- ・塗装色： ポリユシュ又はブラックの 2 タイプ
- ・スタンド構成： 3 段・4 セクション
- ・適用ダボサイズ： 直径 φ25mm
- ・パイプ構成： 45mm, 40mm, 35mm, 30mm (4 セクション)
- ・不整地 Leg: 25mm x 25mm

### ・主な仕様

最小高さ	最大高さ	閉脚時長さ	重量
			
150cm	445cm	149cm	12.73kg
開脚時直径	最大荷重	ダボ形状	キャスター
			
140cm	40kg	φ25mm	KC-100S



## ■コンボシネ・スタンド (M)

- ・仕様： スチール製クレストバージョン
- ・塗装色： ポリユシュ又はブラックの 2 タイプ
- ・スタンド構成： 2 段・3 セクション
- ・適用ダボサイズ： 直径 φ25mm
- ・パイプ構成： 45mm, 40mm, 35mm (3 セクション)
- ・不整地 Leg: 25mm x 25mm

### ・主な仕様

最小高さ	最大高さ	閉脚時長さ	重量
			
143cm	350cm	139cm	11.1kg
開脚時直径	最大荷重	ダボ形状	キャスター
			
138cm	40kg	φ25mm	KC-100S

## ■コンボシネ・スタンド (S)

- ・仕様： スチール製クレストバージョン
- ・塗装色： ポリユシュ
- ・スタンド構成： 2 段・3 セクション
- ・適用ダボサイズ： 直径 φ25mm
- ・パイプ構成： 45mm, 40mm, 35mm (3 セクション)
- ・不整地 Leg: 25mm x 25mm

### ・主な仕様

最小高さ	最大高さ	閉脚時長さ	重量
			
90cm	205cm	92cm	8kg
開脚時直径	最大荷重	ダボ形状	キャスター
			
104cm	35g	φ25mm	KC-100S

### クレストバージョンとは

末永くご使用いただけるよう現場の使い方にベストマッチした商品となっています。

- ・Tノブ (ハンドル) の受側メネジの強化向上
- ・日本仕様の φ17mm ダボ受 (メス)
- ・ブラック塗装は粉体塗料を直接被塗物 (金属など) に吹き付け・コーティングすること粉体塗装に一新

株式会社クレストジャパン

Tel. 03-3800-1231 ・ Fax. 03-3800-1232 ・ Email. info@crestjapan@gmail.com